



Ihr eleganter Verbündeter im Vending

Gerade als Sie dachten, dass Ihr Vending-Geschäft nicht mehr besser werden könnte, hat SandenVendo den hochentwickeltesten G-Snack Design Slave Automaten auf den Markt gebracht.

Der G-Snack Design Slave kann mit allen G-Caffè, G-Drink und G-Snack Automatenmodellen kombiniert werden, die über eine Auswahltafel und ein Bezahlungssystem verfügen. Der G-Snack Design Slave ist eine raffinierte, hochtechnologische Automatenlösung, die Ihre bestehende Vending-Installation optimal ergänzt: Verknüpfen Sie ihn mit einem G-Caffè Automaten und lassen Sie Ihre Kunden eine Leckerei genießen, die mit einem echten italienischen Espresso fusioniert.

SSX / KSX

G-Snack Design SSX / KSX Slave

	SSX / KSX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1087 (Kat. 2) 1666 (Kat. 3) 1607 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Ihr eleganter Verbündeter im Vending

Gerade als Sie dachten, dass Ihr Vending-Geschäft nicht mehr besser werden könnte, hat SandenVendo den hochentwickeltesten G-Snack Design Slave Automaten auf den Markt gebracht.

Der G-Snack Design Slave kann mit allen G-Caffè, G-Drink und G-Snack Automatenmodellen kombiniert werden, die über eine Auswahltafel und ein Bezahlungssystem verfügen. Der G-Snack Design Slave ist eine raffinierte, hochtechnologische Automatenlösung, die Ihre bestehende Vending-Installation optimal ergänzt: Verknüpfen Sie ihn mit einem G-Caffè Automaten und lassen Sie Ihre Kunden eine Leckerei genießen, die mit einem echten italienischen Espresso fusioniert.

SS8 / KS8

G-Snack Design SS8 / KS8 Slave

	SS8 / KS8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Ihr eleganter Verbündeter im Vending

Gerade als Sie dachten, dass Ihr Vending-Geschäft nicht mehr besser werden könnte, hat SandenVendo den hochentwickelten G-Snack Design Slave Automaten auf den Markt gebracht.

Der G-Snack Design Slave kann mit allen G-Caffè, G-Drink und G-Snack Automatenmodellen kombiniert werden, die über eine Auswahltafel und ein Bezahlungssystem verfügen. Der G-Snack Design Slave ist eine raffinierte, hochtechnologische Automatenlösung, die Ihre bestehende Vending-Installation optimal ergänzt: Verknüpfen Sie ihn mit einem G-Caffè Automaten und lassen Sie Ihre Kunden eine Leckerei genießen, die mit einem echten italienischen Espresso fusioniert.

SS6 / KS6

G-Snack Design SS6 Slave

	SS6 / KS6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 685 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	220 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	E (Kat. 2) E (Kat. 3) E (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1231 (Kat. 2) 1703 (Kat. 3) 1703 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL